



Антифриз SAVТОК PREMIUM DRIVE G 12+

Описание продукта

Антифриз SAVТОК PREMIUM DRIVE G 12+ Готовая к применению охлаждающая жидкость (ОЖ) предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Карбоксилатный пакет присадок, сформирован на основе карбоновых кислот, по передовой технологии. Он обеспечивает длительную защиту от коррозии всех металлов двигателя, включая алюминий и ферросплавы обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, пенообразования, набухания резины.

Не содержит таких потенциально вредных компонентов, как нитриты и амины, соответственно меньше загрязняет окружающую среду. Эта ОЖ также не содержит силикатов и фосфатов, способных выпадать в осадок.

Преимущества

Антифриз SAVТОК PREMIUM DRIVE G 12+ – предоставляет следующие преимущества организациям, эксплуатирующим автомобили, частным авто владельцам, конструкторам двигателей:

- * Улучшенная теплопередача – оптимальный температурный режим работы двигателя
- * Сокращение ремонтов – термостат, радиатор и водяной насос
- * Надежность – стабильный ингибитор коррозии
- * Удобство для смешанных автопарков – одна ОЖ для легковых и грузовых автомобилей
- * Экологически приемлемый – использование солей карбоновых кислот в пакете присадок не оказывает влияния на экологию при утилизации.

Применение

Антифриз SAVТОК PREMIUM DRIVE G 12+ - обеспечивает долговременную защиту двигателя от замерзания и коррозии, его можно с уверенностью использовать круглогодично на территории России, во всех типах двигателей внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением. В частности, он рекомендуется для технически сложных современных двигателей, где важна защита алюминия при высоких температурах.

Рекомендуемый срок эксплуатации **Антифриза SAVТОК PREMIUM DRIVE G 12+** – до 250 000 км или до пяти лет, в зависимости от того, что наступит ранее.

Физико-химические характеристики

Плотность при 20°C г/см ³	Т начала кристаллизации °C	Т кипения °C	Водородный показатель рН	Щелочность см ³	Коррозийное воздействие на Металлы не более 0,1 г/ см ³ Припой не более 0,2 г/ см ³
1.081	-40	114-116	7,65	Не регламентируется	Менее 0,1 Менее 0,2

Упаковка

Все товарные варианты **Антифриз SAVTOK PREMIUM DRIVE G 12+** выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1 кг, 5 кг, 10 кг, а также в стальных бочках 220 кг.

Совместимость и смешиваемость

Для оптимального контроля коррозии и шламообразования смешивание разных продуктов не рекомендуется. В случае экстренной необходимости возможно смешивание с большинством других охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля, с последующей заменой всего объема охлаждающей жидкости и промывкой системы охлаждения.

Условия хранения

Готовую к применению охлаждающую жидкость антифриз (тосол) следует хранить при температурах не выше +35°C. Периоды воздействия температуры выше +35°C должны быть минимизированы. Как и для любой охлаждающей жидкости, при хранении и транспортировке антифризов (тосолов) не допускается применение оцинкованной стали. Кроме того, настоятельно не рекомендуется подвергать антифризы (тосолы) в полупрозрачной таре воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к распаду красителя и обесцвечиванию охлаждающей жидкости, особенно при высокой температуре

Токсичность и безопасность

Данные по токсичности и безопасности содержатся в паспорте безопасности. Транспортировка не регламентируется. Маркировка такая же, как для любого продукта на базе МЭГ: Хп: R 22 (Опасен при приеме внутрь) и S 2 (Держать в местах недоступных для детей).

Данный продукт нельзя использовать для защиты от замораживания в системах с питьевой водой.

Соответствие требованиям авто производителей

Антифриз SAVTOK PREMIUM DRIVE G 12+ соответствует требованиям Ford, MAN, Daimler-Chrysler, DAF, MTU, DEUTZ, MAN type SNF, Volkswagen (G12, G 12+), GM, АВТОВАЗ. Соответствует требованиям ASTM D4985.